

Nr. DA4 / 2013-09-01



1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Cox Geelen enkelwandige aluminium systemschoorsteen voor droge toepassingen
EN 1856-1: 2009**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**DA4.0: T200 P1 D Vm- L11070 O50 (onderdruk)
DA4.1: T250 N1 D Vm- L11045 O50 (overdruk, diameter≤100mm)
DA4.2: T250 N1 D Vm- L11063 O50 (overdruk, diameter>100mm)**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Enkelwandige systeem schoorsteenproducten voor droge toepassing, met starre aluminium voering (rookgaspijpen, hulpstukken en dakdoorvoeren inclusief ondersteuning), gebruikt voor het afvoeren van de verbrandingsgassen vanaf het toestel naar de buitenlucht.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Cox Geelen
Emmastraat 92
Postbus 6
6245 HZ Eijsden
Nederland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De genotificeerde certificatie instelling voor productiecontrole Kiwa Cermet Italia Nr. 0476 (voorheen bekend als Kiwa Italia Nr. 0694) voerde uit de initiële inspectie van de productie uit en van de productiecontrole en van het permanente toezicht, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole en stelde het certificaat van de bestendigheid van de conformiteit van de productiecontrole op.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële eisen	Prestatie	Geharmoniseerde norm
Druksterkte (maximum hoogte)	25m	EN1856 -1 : 2009
Brandveiligheid	O(50) 50mm	EN1856 -1 : 2009
Gasdichtheid	DA4.0: P1 DA4.1 & DA4.2: N1	EN1856 -1 : 2009
Stromingsweerstand (Gemiddelde ruwheids-waarde, coëfficiënt van stromingsweerstand)	Rookgaspijp: R=1,0 Rookgashulpstukken : Zie verdere informatie in de installatie instructies	EN1856 -1 : 2009
Thermische weerstand	0m²K/W	EN1856 -1 : 2009
Weerstand tegen thermische shock	Roetbrandbestendig: Nee Thermische prestatie onder normale bedrijfsomstandigheden: DA4.0: T200 DA4.1 & DA4.2: T250	EN1856 -1 : 2009
Weerstand tegen buiging	Treksterkte: NPD Niet verticale installatie: Maximale afstand tussen de beugels: 2 m bij 90° Component blootgesteld aan windbelasting : NPD	EN1856 -1 : 2009
Chemische bestendigheid	D	EN1856 -1 : 2009
Corrosiebestendigheid	Vm	EN1856 -1 : 2009
Vries/dooibestendig	Ja	EN1856 -1 : 2009

10. De prestatie van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Roger Lippertz
Managing Director

Eijsden, 16-09-2015